

7


Montaż gzymsów gipsowych



1
Montaż gzymsów rozpoczynamy od wytrasowania linii poziomej po obwodzie pomieszczenia, wzdłuż której będą mocowane gzymsy. W zależności od rodzaju montowanego gzymsu, odległość trasowanej linii od stropu wynosi odpowiednio 64 mm (typ 90) lub 82 mm (typ 120).



2
Wzdłuż wytrasowanej linii wbijamy gwoździe podtrzymujące montowany gzyms w odległości ok. 150 cm.




3
Używając szablonu dołączonego do opakowania należy odrysować linię cięcia potrzebną do połączenia gzymsów w narożach ścian.



4
Za pomocą pilki ścinamy gzyms wzdłuż szablonu.



5
Rozrabiamy klej gipsowy NIDA Ansetzgips 60 PLUS, który posłuży nam do przyklejania gzymsów.



6
Rozrobiony klej gipsowy nakładamy na spodnie krawędzie gzymsu.



7 Przykładamy gzyms z klejem opierając go na wytaczających poziom gwoździach.



8 Nadmiar wypływającego kleju usuwamy szpachelką.



9 Wilgotną gąbką przecieramy górne i dolne krawędzie gzymsu aby usunąć wszelkie pozostałości kleju.



10 Po wyschnięciu kleju wyciągamy gwoździe podtrzymujące gzymsy.



11 Naroża wykończone za pomocą gzymsów zwiększają estetykę pomieszczenia.



12 Gwarantujemy uzyskanie wysokiej jakości wykończenia przy zastosowaniu elementów systemu NIDA.

Zużycie materiałów na 1 mb zamontowanych gzymsów (bez odpadów):

Materiał	Ilość	j.m.	Cena u Twojego Dystrybutora
gzyms	1	m	
klej gipsowy NIDA Anzetzgips 60 PLUS	0,7	kg	



LAFARGE GIPS SP. Z O.O.
 ul. Iłżecka 24 bud. F, 02-135 Warszawa
 tel. +48 (41) 35 78 200
www.lafargegips.pl