

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr KDWU-IZOLBET-GA-0123

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
IZOLBET GA
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
IZOLBET GA, rodzaj AL
3. Zamierzone zastosowanie:
Do gruntowania podłoży po rozcieńczeniu z wodą, do wykonywania izolacji wodochronnych oraz bezspoinowych powłok izolacyjnych, zastosowanie podlegające wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
IZOLBET Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin
adres zakładu produkcyjnego: **zakład produkcyjny nr 5**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24002:1997 i PN-B-24002:1997/Ap1:2004** Asfaltowa emulsja anionowa; Nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: **nie dotyczy**,
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**, jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:


zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny w temp. 23°C	jednorodna ciecz koloru brązowego, niedopuszczalna jest obecność zanieczyszczeń i grudek asfaltu
Zawartość wody w emulsji	nie więcej niż 50% (m/m)
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą	nie mniej niż 300 %
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu	nie więcej niż 1,2 % (m/m)
Czas tworzenia powłoki	nie później niż po upływie 6h
Splywność powłoki w pozycji pionowej w czasie 5 h w temp. 75°C	nie spływa
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 500 mm w czasie 24h	niedopuszczalna
Trwałość emulsji	co najmniej 3 miesiące

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Gostynin, 02.10.2023

Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji


Katarzyna Knap